



New Berlingo		BlueHDi 100 S&S BVM5 Talla M	BlueHDi 100 S&S BVM5 Talla XL
MOTOR	Tipo	Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v	
	Número de cilindros	4	
	Cilindrada (cm³)	1.560	
	Potencia máxima en hp / rpm	98 / 3750	
	Par máximo en Nm / rpm	254 / 1750	
	Nivel emisiones	Euro 6.1	
	Sistema Stop&Start	Serie	
TRANSMISION	Caja de cambios	Manual	
	Número de velocidades	5	
DIRECCION	Dirección	Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador	
	Diámetro de giro (m)	10,85	11,45
SUSPENSION	Delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos	
	Trasera	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.	
FRENOS	ABS	Serie	
	Freno de servicio	Hidráulico, doble circuito, tipo X. discos ventilados delanteros y discos planos traseros	
	Freno de socorro	Función asegurada por la independencia de los circuitos del freno de servicio	
	Freno de estacionamiento	Asegurado por los discos de frenos traseros. Sistema manual: Por palanca y cables actuando sobre los frenos traseros. Sistema eléctrico: Por motor eléctrico + un reductor	
NEUMATICOS		205/60 R16	
Nº PLAZAS		3	
COMBUSTIBLE	Combustible	Diesel	
	Capacidad del estanque (litros)	50	
PERFORMANCE	De 0 a 400 m	18,5	18,6
	De 0 a 1000 m	34,5	34,8
	De 0 a 100 km/h	12,4	12,8
	Velocidad máxima (km/h)	165	
CONSUMOS Y EMISIONES	Urbano (km/l)	16,9	
	Extraurbano (km/l)	20,2	
	Mixto (km/l)	18,8	
	Emisiones de CO2 (mg/km)	203,7	
	Emisiones de NOx (mg/km)	148,6	
DIMENSIONES	Dimensiones exteriores(mm)		
	Longitud	4.403	4.753
	Voladizo delantero	892	
	Distancia entre ejes	2.785	2.975
	Voladizo trasero	726	886
	Anchura sin retrovisores / retrovisores abatidos / retrovisores desplegados	1848 / 1921 / 2107	
	Via delantera	1548 a 1563	1.553
	Via trasera	1568 a 1577	1549 a 1568
	Altura min. - Máx. (en Orden de Marcha)	1796 - 1825	1812 - 1820
	Dimensiones de la zona de carga (mm)		
	Altura min. - Máx.	1200 - 1270	
	Longitud de carga Máxima en el suelo (con Cabina Extenso ®)	3.090	3.440
	Anchura entre pasos de rueda	1.229	
	Anchura Máxima	1.630	
	Dimensiones de las puertas traseras (mm)		
	Anchura de apertura Máxima	1.241	
	Altura de apertura Máxima	1.196	
	Dimensiones de la puerta lateral (mm)		
	Anchura min. - Máx. útil de apertura	641 - 675	
	Altura útil Máxima entre el suelo y el borde superior	1.072	
	Volúmenes zona de carga (m³)		
	Volumen útil (con Cabina Extenso ®)	3,8	4,4
MASAS (en kg)	Tara Nominal Máxima con Carga útil ampliada	1.555	1.606
(1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo	Masa Máxima Admisible (MMA) con Carga útil ampliada	2.370	
	Carga útil min. (1) con carga útil ampliada	815	764
	Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) con carga útil ampliada	1.200	
	Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Carga útil ampliada	1.400	
	Masa Máxima Remolque eje central con Carga útil ampliada	1.000	950
	Masa Máxima Remolque sin frenos con Carga útil ampliada	690	740
	Carga vertical punto acoplamiento	74	
EQUIPAMIENTO	2 Altavoces + 2 Tweeters	Serie	
	6 anillas en zona de carga para sujeción de la carga	Serie	
	Airbag delantero conductor	Serie	
	Airbag delantero pasajero	Serie	
	Aire acondicionado	Serie	
	Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de respaldo	Serie	
	Ayuda al estacionamiento trasero	Serie	
	Bandeja portaobjetos bajo techo cabina	Serie	
	Cabina Extenso ®: Panel separación de carga modular con trampilla para objetos largos + Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible (apoyabrazos, espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento lateral retráctil	Serie	
	Elevalunas eléctricos en fila 1	Serie	
	Freno de estacionamiento eléctrico	Serie	
	Llanta 16" - Embellecedor centro de rueda	Serie	
	Panel de separación de carga	Serie	
	Puerta deslizante de chapa lateral derecha	Serie	
	Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°	Serie	
	Radio con Bluetooth, USB & Jack	Serie	
	Regulador/Limitador de velocidad	Serie	
	Retrovisores exteriores eléctricos calefactables	Serie	
	Rueda de repuesto homogénea	Serie	
	Suelo TPO en fila 1 y zona de carga	Serie	

