



RAM 700

SLT - BIGHORN - BIGHORN CVT - LARAMIE CVT



EQUIPAMIENTO

RAM 700

	Slt CS	Slt DC	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
	CABINA SIMPLE	CABINA DOBLE			
CARROCERÍA					
NÚMERO DE PUERTAS	2	4	4	4	4
NÚMERO DE PLAZAS	2	5	5	5	5

MOTOR	1.3 FIREFLY	1.0 GSE T3 - T200
COMBUSTIBLE	Gasolina	
N° DE CILINDROS	4 en línea, 2 válv. por cilindro, con accionamiento por cadena.	I3 - 12 válvulas, turbo, inyección secuencial, distribución por cadena
CILINDRADA (CC)	1.332	1.0L / 999 CC
POTENCIA MÁXIMA (CV/RPM)	99 @ 6.000	118 HP @ 5750
TORQUE MÁXIMO (NM/RPM)	128 @ 4.000	200 NM - 148 LB.PIE @ 1750

TRANSMISIÓN			
TRACCIÓN	Delantera con juntas homocinéticas.		
CAJA DE CAMBIOS	Mecánica	Automática	Transmisión CVT (7 velocidades)

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN		
CAJA DE DIRECCIÓN	Asistencia Hidráulica	Asistencia eléctrica
NEUMÁTICOS	195/65 R15 On Road	205/60 R16 ATR
DIÁMETRO MÍNIMO DE GIRO (M)	10,7	
DELANTERA	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores de doble efecto.	
TRASERA	De eje rígido, con resortes de hoja y amortiguadores hidráulicos de doble efecto.	

FRENOS	HIDRÁULICOS CON SISTEMA ABS
DELANTERO	De disco ventilado (Ø257 mm), con caliper flotante.
TRASERO	De tambor (Ø228 mm), con zapata de centrado automático.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RAM 700

EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y CONFORT					
SEGURIDAD	SIT CS	SIT DC	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
4 AIRBAGS (FRONTALES Y LATERALES)	•	•	•	•	•
SISTEMA DE FRENOS CON ABS Y EBD	•	•	•	•	•
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)	•	•	•	•	•
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA PARTIDAS EN PENDIENTE (HLA)	•	•	•	•	•
CONTROL DE TRACCIÓN TC PLUS	•	•	•	•	•
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTRÓNICO	•	•	•	•	•
CINTURONES DE SEGURIDAD CON PRETENSORES	•	•	•	•	•
AVISO DE CINTURONES DE SEGURIDAD	•	•	•	•	•
ANCLAJE ISOFIX		•	•	•	•
INMOBILIZADOR	•	•	•	•	•
PLACA DE PROTECCIÓN DE CÁRTER	•	•	•	•	•
ALARMA PERIMÉTRICA	•	•	•	•	•
APOYACABEZAS TRASEROS (3) + CINTURÓN DE 3 PUNTAS		•	•	•	•
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)			•	•	•

CONFORT	SIT CS	SIT DC	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
AIRE ACONDICIONADO	•	•	•	•	Climatizador Bi Zona
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA	•	•	•	•	•
ASIENTO CONDUCTOR CON REGULACIÓN EN ALTURA	•	•	•	•	•
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS	•	•	•	•	•
CIERRE CENTRALIZADO	•	•	•	•	•
APERTURA REMOTA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	•	•	•	•	•
MANDO DE APERTURA DE PUERTA A DISTANCIA	•	•	•	•	•
PORTALÓN TRASERO CON CIERRE ELÉCTRICO Y AMORTIGUADA	•	•	•	•	•
ESPEJOS RETROVISORES CON AJUSTE ELÉCTRICO			•	•	•
CÁMARA DE ESTACIONAMIENTO TRASERA CON SENSORES			•	•	•
SELECTOR MODO SPORT				•	•
CARGADOR INALÁMBRICO				•	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RAM 700

INTERIOR	SLT CS	SLT DC	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
COMANDOS DE RADIO/TELÉFONO AL VOLANTE	•	•	•	•	•
COMPUTADOR DE A BORDO	•	•	•	•	•
SISTEMA DE AUDIO AM/FM INTEGRADO CON USB, AUXILIAR Y CONECTIVIDAD BLUETOOTH	•	•			
PANTALLA MULTIMEDIA TOUCH 7" CON CONECTIVIDAD ANDROID AUTO Y APPLE CAR PLAY			•	•	•
ALTAVOCES	2	4	4 + 2 tweeters	4 + 2 tweeters	4 + 2 tweeters
TOMA DE CORRIENTE DE 12V	•	•	•	•	•
DISPLAY DE TABLERO MULTIFUNCIÓN 3,5"	•	•	•	•	•
INDICADOR DE CAMBIO DE MARCHA	•	•	•	•	•
INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA			•	•	•
ASIENTOS TAPIZADOS EN TELA CON APLICACIONES DE CUERO					•
PUERTO USB DE CARGA RÁPIDA			•	•	•
VOLANTE TAPIZADO EN CUERO					•
ALFOMBRA DE GOMA					•
FENDER EN PARACHOQUES					•

EXTERIOR	SLT CS	SLT DC	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
LONA DE CARGA (MARÍTIMA)	•	•	•	•	•
PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CARGA	•	•	•	•	•
PICKUP MODULAR CON GANCHOS DE SUJECCIÓN	•	•	•	•	•
ILUMINACIÓN EN PICKUP	•	•	•	•	•
PARACHOQUES AL COLOR DE LA CARROCERÍA			•	•	•
PROTECCIÓN DE LUNETA Y PORTAESCALERA	•	•	•	•	•
ESPEJOS EXTERIORES COLOR CARROCERÍA CON LUZ DE GIRO			•	•	•
NEBLINEROS DELANTEROS			•	•	•
LLANTAS DE ALEACIÓN			15"	15"	16"
RUEDA DE REPUESTO DIMENSIONES NORMALES	•	•	•	•	•
BARRAS DE TECHO LONGITUDINALES Y ROLLBAR					•
FAROS DELANTEROS LED					•

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PRESTACIONES	SIT CS	SIT DC	BIGHORN	B IGHORN CVT	LARAMIE CVT
LONGITUD (MM)	4.474				4.480
ANCHO (MM) - CON / SIN ESPEJOS	1.950 / 1.732		1.967 / 1.732		
ALTO (MM)	1.608	1.600			
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2.737				
DESPEJE AL SUELO (VACÍO) (MM)	208	191			194
ÁNGULO DE ENTRADA	23,4°	23,7°			23,4°
ÁNGULO DE SALIDA	26,7°				28,6°
ANCHO DE PICKUP (MM)	1.363	1.319			
ANCHO DE PICKUP, ENTRE PASOS DE RUEDAS (MM)	1.059				
LARGO DE PICKUP (MM)	1.646	1.059			
PROFUNDIDAD DE PICKUP (MM)	606				
VOLUMEN DE CARGA (LTS)	1.143	691			
TANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS)	55				
PESO BRUTO TOTAL (KG)	1.791	1.795	1.811	1.812	
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	720	650			
CARGA MÁXIMA REMOLCABLE (KG) (SIN SISTEMA DE FRENOS AUXILIAR)	400				

PRESTACIONES	SIT CS	SIT DC	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)	165				
ACELERACIÓN 0 A 100 KM/H (SEG)	13				
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L)	14,5			15,5	



IMÁGENES REFERENCIALES. EL EQUIPAMIENTO DE LOS MODELOS Y LOS OPCIONALES CORRESPONDIENTES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO. LOS DATOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PUBLICACIÓN SE SUMINISTRA A MODO INDICATIVO. RAM PODRÁ REALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO MODIFICACIONES EN LOS MODELOS DESCRITOS EN ESTA PUBLICACIÓN POR RAZONES TÉCNICAS O COMERCIALES. DICIEMBRE 2023.