



NUEVA SERIE N



Urban N1221 *8.4 Tons*

JAC
MOTORS

camionesjac.cl



Dimensiones:



Características:

Modelo	Urban N1221 AMT Euro 6	
Capacidades y Pesos	Chasis Cabina	Con Pick-Up
Peso Bruto Vehicular (Kg)	12.500	
Tara (Kg)	4.100	5.000
Carga Útil (Kg)	8.400	7.500
Capacidad estanque combustible (lts)	200	
Capacidad estanque de Urea (lts)	18	
Largo Total (mm)	8.445	
Ancho Total (mm)	Cabina 1.995 - Con retrovisores 2.430	
Altura Total Camión (mm)	2.430	2.545
Distancia entre ejes (mm)	4.700	
Largo carrozable en chasis (mm)	6.100	
Dimensiones Chasis (mm)	230 x 85 x 6	
Ancho de chasis (mm)	865	
Carrocería	x	Plataforma con barandas bajas
Largo, ancho, alto, medidas interiores carrocería (mm)	x	6.200 x 2.240 x 550
Neumáticos	255/70 R 22.5	

Motor

Tipo	4 cilindros en línea de 16 válvulas, turbo intercooler
Marca	CUMMINS
Modelo	B4.5 EVI D210
Tipo de inyección	Directa Common Rail, Bosch
Nº de cilindros	4
Cilindrada (cc)	4.460
Potencia máxima (HP)	210 / 2.300 r.p.m
Torque máximo (Nm)	747 / 1.700 r.p.m
Carrera (mm)	124
Diámetro (mm)	107
Relación compresión	17,2 : 1

Transmisión / Embrague

Tipo	Manual 8 velocidades + 2 reversa
Modelo	FAST GEAR F8J295CM AMT
Relación de marchas	1ra : 7.307 2da : 5.469 3ra : 3.747 4ta : 2.810 5ta : 1.950 6ta : 1.459 7ma : 1.000 8va : 0.750 Reversa RL 7.307 - RH 1.950
Tipo embrague	Monodisco Seco
Diámetro disco de embrague (mm)	395
Opción PTO	Habilitada

Suspensión

Delantera	Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos
Trasera	Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos - Barra Estabilizadora

Frenos

De Servicio	Doble Circuito Aire / Tambor/ ABS / ASR
De estacionamiento	Cilindro freno resorte cámara doble MGM
Ralentizador	Válvula electro neumática salida gases de escape

Ejes

Tipo	Simple reducción
Delantero	Acero forjado tipo I
Trasero	Tipo banjo
Relación final	4,33 : 1

Sistema eléctrico

Voltaje	24 Volt
Batería	2 * 12 Volt., 80 A
Alternador	28 Volt., 70 A

Performance

Velocidad máx. (Km/hr.)	120
Radio de giro (m)	9
Pendiente máx. superable	30%
Porta neumático repuesto	Incluido

Cabina

Tipo	King 1/2 Litera Abatible
Certificación de cabina	ECE R29
Asiento conductor	Regulable - Suspensión neumática
Asiento acompañante	Banqueta 2 plazas
Gaveta interior techo lado del conductor	Sí
Dirección servoasistida hidráulicamente	Sí
Volante con altura regulable e inclinación	Sí
Aire Acondicionado	Sí
Alza vidrios eléctricos	Sí
Luz día, encendido automático	Sí
Control eléctrico altura ópticos principales	Sí
Especjes exteriores con desempañador eléctrico	Sí
Nebuleros delanteros	Sí
Control Crucero	Sí
Ecoroll	Sí
HSA	Sí
ESC	Sí
Cierre centralizado con mando a distancia	Sí
Computador abordado	Sí
Comando de radio en volante	Sí
Ajuste altura cinturón de seguridad lado conductor	Sí
Medidor nivel AD blue	Sí
Herramientas y gata hidráulica	Sí
Radio MP5, conexión USB y auxiliar	Sí
Camara de retroceso	Sí
Ventana Trasera	Sí
Pernos de anclaje spoiler techo cabina	Sí

Garantía

5 años o 150.000 km., lo primero que ocurra.